

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA USUARIA:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA ARTERIAL URBANA DEL TRAMO DE LA APP JARDINES DE CCORICALLE AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO- PROVINCIA CUSCO - DEPARTAMENTO CUSCO"
META PRESUPUESTARIA:	0017- 2022
FINALIDAD PUBLICA:	La adquisición de los bienes es para el sellado de juntas el curado de concreto y colocación de accesorios para la respectiva señalización, con la finalidad de continuar con las actividades de la obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	1 GLN ADHESIVO EPOXICO 120 GLN ASFALTO LIQUIDO RC 250 100 GLN CURADOR DE CONCRETO 81 UND TACHAS REFLECTIVAS BICOLOR
II. UNIDAD DE MEDIDA	Galón
III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	ADHESIVO EPOXICO GLN.-Masilla-Soldadura de dos componentes a base de adhesivos y sintéticos para un curado y secado rápido por reacción química. Adhiere sobre elementos de construcción absorbentes, lisos, secos, húmedos, superficies metálicas y bajo el agua. Al secar da una consistencia extremadamente dura y rígida. Resistente a altas temperaturas  ASFALTO LIQUIDO RC 250.- Es un producto líquido de petróleo obtenido al fluidificar una base asfáltica con destilados de petróleo apropiados, para ser usados en la construcción y tratamiento de pavimentos, en el lugar y tiempo donde se efectúa la actividad de su comercialización y aplicación.  CURADOR DE CONCRETO.- Curador es un compuesto de curado que al ser pulverizado sobre el concreto fresco se adhiere a la superficie de éste (concreto), formando una película impermeable al agua y al aire, evitando la evaporación del agua de la mezcla y el secado prematuro del concreto por efectos del sol y/o viento.



TACHAS REFLECTIVAS. - Fabricado en plástico inyectado con resistencia al alto impacto. Con lente reflectante prismático y recubrimiento a base de silicones resistentes a la abrasión, alta transparencia, resistencia y nivelación uniforme. blanco, amarillo, verde, rojo y azul. La base está constituida de un material rugoso que permite alta adherencia entre el dispositivo y el adhesivo



Cantidad	
Dimensiones	NO CORRESPONDE
Tipo de Material	SEGÚN FICHA TÉCNICA
Color	SEGÚN FICHA TÉCNICA
Otras características	SEGÚN FICHA TÉCNICA
IV. LUGAR DE ENTREGA	LOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN DE OBRA UBICADO EN LA SUBIDA AL CEMENTERIO DE LA CC PICO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO
V. PLAZO DE ENTREGA Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION	Serán a los 03 días calendarios, contados desde el día siguiente hábil de la fecha de la notificación de la orden de compra
VI. CONFORMIDAD DEL BIEN	LA CONFORMIDAD ESTARÁ A CARGO DEL RESIDENTE Y EL INSPECTOR DE OBRAS
VII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA ARMADA, PREVIA PRESTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA.
VI. PENALIDADES	si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicara una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$ F=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días F=0.25 para plazos mayores a 60 días La Entidad tiene derecho para exigir además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
Servicio de Mantenimiento	NO CORRESPONDE
Normas	NO CORRESPONDE
Centros de Servicio	NO CORRESPONDE